

NGM EVO IsoNs



Ethernet link 10/100 Mb
500 Blocchi/sec

RS232/RS485 con MDBUS RTU
Speed Mandrino



14 - Uscite Digitali
PLC Outputs
1 - Uscita Analogica 0-10 V
Speed Mandrino

Max 7 NGMIO

14 - Uscite Digitali
PLC Outputs

Max 3 NGMsX

2 - Uscite Analogiche +/- 10V
Speed Mandrino



16 - Ingressi Digitali
PLC Inputs

Max 7 NGMIO

16 - Ingressi Digitali
PLC Inputs

Max 3 NGMsX

2 - Ingressi Encoder
Manovella Elettronica
Righe Ottiche esterne



EXTERNAL OVERRIDE

ISONS - PC LINK

COM



OUTPUTS

INPUTS

BASE

NGMIO

NGMsX

BASE

NGMIO

NGMsX

Moduli I/O
CanOpen

ASSI Step/Dir

ASSI CanOpen

6 - Assi Interpolati
Tra Base e NGMsX
O
6 - Assi Posizionati
Tra Base e NGMsX

6 - Assi Interpolati
+
32 - Assi Posizionati

- NGQx - Max 8 Moduli**
 - 11 - Ingressi Digitali
 - 1 - Ingresso analogico
 - 8 - Uscite Digitali
 - 2 - Uscite Analogiche
 - 2 - Ingressi Encoder
 - NGQ - Max 8 Moduli**
 - 11 - Ingressi Digitali
 - 8 - Uscite Digitali
 - 4 - Ingressi analogici *)
 - 4 - Uscite Step/Dir *)
- *) se vengono configurate le 4 uscite Step/Dir,, non è possibile configurare i 4 ingressi analogici. Rimane sempre comunque 1 ingresso analogico disponibile